

## Mighty EX8

Просторная, безопасная, трехместная кабина и высокий уровень базового оснащения позволяют ощутить максимальный комфорт. Надежный двигатель, отличная грузоподъемность, прочность конструкции и разнообразие надстроек формируют широкие возможности применений и обеспечивают низкие эксплуатационные затраты.



### Колесная база

Средняя	Длинная	Экстра длинная
3 400 мм	3 850 мм	4 200 мм

### Шасси

Полная масса автомобиля

7 990 кг\*\*

Снаряженная масса шасси\*

от 2 540 кг

от 2 550 кг

от 2 590 кг

Грузоподъемность шасси\*

до 5 450 кг

до 5 440 кг

до 5 400 кг

### Двигатель

Мощность

160 л.с.

Крутящий момент

392 Н·м

Стандарт по выхлопу

Евро 5

Система выхлопа

EGR + DOC + PMC

### Трансмиссия

Количество ступеней

5

### Электрооборудование

Емкость аккумуляторной батареи

12В и 95 А/ч

### Тормозная система

Тормоза

Барабанные

### Топливная система

Объем топливного бака

100л.

150 л.

### Шины

Шины передние

215/75R17.5

Шины задние

215/75R17.5

Запасное колесо

Полноразмерное

### Гарантия на шасси

3 года или 300 000 км (что наступит раньше)

\*Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации. Точные параметры транспортного средства содержатся в ЭПТС.

\*\*Для автомобилей выпущенных после 01 апреля 2021 года

- Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию, оборудование и цены в любое время без предварительного уведомления;
- Указана максимальная цена перепродажи полнокомплектного автомобиля, установленная ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» для официальных дилеров. Цена реализации автомобиля определяется дилером.
- Цены на автомобили указаны для всех регионов Российской Федерации, кроме Дальневосточного Федерального округа. Для ДВФО стандартная цена для дилера и максимальная цена перепродажи увеличиваются на 100 000,00 рублей соответственно.

**Стандартная комплектация**

Бортовой компьютер (основные функции: пробег, средний расход топлива, запас хода, ошибки, необходимость проведения технического обслуживания (при активации))

Передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости

Система курсовой устойчивости (VDC):

- Система помощи при трогании на подъёме
- Система помощи при экстренном торможении
- Система противодействия опрокидыванию
- Электронное распределение тормозных усилий
- Система регулировки тягового усилия
- Антиблокировочная система
- Включение аварийного сигнала при экстренном торможении

Электростеклоподъемники

Зеркала с электрорегулировкой и обогревом

Водительское сиденье на рычажно-пружинной подвеске с подлокотником

Регулируемый подголовник в двух направлениях

Полки для бумаг над головами водителя и крайнего пассажира

Регулируемое по наклону пассажирское сиденье

Передние противотуманные фары с линзой

Складной рычаг стояночного тормоза

Магнитола

Гидроусилитель руля

Горный тормоз

Два топливных фильтра с подогревом

Солнцезащитные козырьки

Защита двигателя

Корректор фар

Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона

Тонировка верхней части лобового стекла

Дневные ходовые огни

Дверные карманы

Подстаканники в центральной консоли

УВЭОС "Эра-Глонасс"

Пластиковая обшивка кабины

Центральный замок

Буксировочный крюк (спереди и сзади)

Черный бампер

**Дополнительные опции**

Пакет "Комфорт плюс": сиденье водителя с подогревом, кондиционер, круиз-контроль.....60 000 руб.

Водительская подушка безопасности .....30 000 руб.

\*Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации. Точные параметры транспортного средства содержатся в ЭПТС.

\*\*Для автомобилей выпущенных после 01 апреля 2021 года

- Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию, оборудование и цены в любое время без предварительного уведомления;
- Указана максимальная цена перепродажи полнокомплектного автомобиля, установленная ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» для официальных дилеров. Цена реализации автомобиля определяется дилером.
- Цены на автомобили указаны для всех регионов Российской Федерации, кроме Дальневосточного Федерального округа. Для ДВФО стандартная цена для дилера и максимальная цена перепродажи увеличиваются на 100 000,00 рублей соответственно.

# Прайс-лист на Hyundai Mighty EX8

Действует с 01.07.2021

Указанные цены действительны на полнокомплектные автомобили при единовременной покупке 1 (одной) единицы. При покупке свыше одного автомобиля действуют специальные цены.

Подробности уточняйте у официальных дилеров Hyundai Truck and Bus Rus.

Прейскурант от 01 апреля 2022								
Шасси				Надстройка				
Модель/ (Комплектация)	Колесная база	Объём / Мощность двигателя (л/ л.с.)	Максимальная цена перепродажи*	Тип	Произв.	Описание	Код	Максимальная цена перепродажи
			Руб., вкл. НДС					Руб., вкл. НДС
QT EX8 Полная масса 7 990 кг	Длинная (3 850 мм)	2.9 / 160	5 000 000	Изотермический фургон	АМЗ	Средняя изот. , ППС	Z00022	655 000
						Высокая изот. , ППУ	R00040	865 000
	Изотермический фургон с ХОУ		ЦТТМ	Высокая изот. , ППУ, ХОУ Thermo King Ce 450 max 30	RK0040	1 270 000		
	Экстрадлинная (4 200 мм)		5 045 000					
QT EX9 Полная масса 8 500 кг	Длинная (3 850 мм)	3.9 / 170	5 465 000					
	Экстрадлинная (4 200 мм)		5 510 000					

## Перечень дополнительного оборудования:

Модель	Опция	Максимальная цена перепродажи
HD35	Кондиционер	50 000
EX8	Пакет "Комфорт Плюс": сиденье водителя с подогревом, кондиционер, круиз-контроль	75 000
EX9	Пакет "Комфорт Плюс": сиденье водителя с подогревом, кондиционер, круиз-контроль, дисковые тормоза	110 000
EX8/ EX9	Подушка безопасности водителя	40 000
EX8/ EX9	Магнитола	25 000

\* Цены на автомобили указаны для всех регионов Российской Федерации, кроме Дальневосточного Федерального округа.

\*\*Спецификацию и наличие автомобилей уточняйте у официальных дилеров ХТБР : <https://hyundaitrucks.ru/dealers/>

\*Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации. Точные параметры транспортного средства содержатся в ЭПТС.

\*\*Для автомобилей выпущенных после 01 апреля 2021 года

- Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию, оборудование и цены в любое время без предварительного уведомления;
- Указана максимальная цена перепродажи полнокомплектного автомобиля, установленная ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» для официальных дилеров. Цена реализации автомобиля определяется дилером.
- Цены на автомобили указаны для всех регионов Российской Федерации, кроме Дальневосточного Федерального округа. Для ДВФО стандартная цена для дилера и максимальная цена перепродажи увеличиваются на 100 000,00 рублей соответственно.

## Описание надстройки

Фургон средней изотермичности.			
Предназначен для перевозки охлажденных продуктов питания, имеет коэффициент теплопроводности не превышающий 0,70 Вт/м²*К, соответствует классу IN по СПС.			
Надстройка	Купава	AMЗ	ЦТТМ
Гарантийный срок на кузов	36 месяцев либо 300 000 км пробега		24 месяца либо 100 000 км пробега
Подрамник			
Материал	Сталь, сварная конструкция		Сталь, на болтовых соединениях
Высота	170 мм		200 мм
Дробеструйная обработка	Да		
Покрытие	Горячее цинкование	Грунт ВЛ-02, полиуретановая грунтьемаль	Антикоррозионная грунт-эмаль на эпоксидной основе (толщина покрытия 50мкм)
Пол			
Покрытие	Полиуретановая заливка с гранитной крошкой	Ламинированная фанера, 24 мм	Пластик GripStar или ламинированная фанера, 18 мм
Толщина пола	70 мм	75 мм	103 мм
Материал утеплителя	Пенополистерол Экструдированный STYROFOAM DOW	Пенополистерол Экструдированный STYROFOAM DOW	Пенополистерол Ravatherm XPS TRUCK 250
Толщина утеплителя	50 мм	50 мм	85 мм
Обшивка днища	Фанера, покрытая составом на основе полиуретана	Оцинкованный металл, толщиной 0,55 мм	Оцинкованный металл, толщиной 0,55мм
Передняя стенка			
Толщина	50 мм	50 мм	60 мм
Закладные под ХОУ	Да	Да	Да
Наружное покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0,6 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Утеплитель	Пенополиуретан (65кг/м³)	Пенополистерол Экструдированный STYROFOAM DOW	Пенополиуретан - BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0,5 мм	Оцинкованный металл	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Отбортовка	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 155 мм)	Оцинкованный металл (толщина 2мм, высота 250 мм)	Оцинкованный металл (толщина 2мм, высота 130 мм)
Крыша			
Толщина	50 мм		60 мм
Наружное покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0,6 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Утеплитель	Пенополиуретан(65кг/м³)	Пенополистерол Экструдированный STYROFOAM DOW	Пенополиуретан - BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0,5 мм	Оцинкованный металл	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Отбортовка	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 155 мм)	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 250 мм)	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 130 мм)
Боковые стенки			
Толщина	50 мм		40 мм
Наружное покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0,6 мм, на стыке с порталом дверей армированный пластик 1,5мм белого цвета	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Утеплитель	Пенополиуретан (65кг/м³)	Пенополистерол Экструдированный STYROFOAM DOW	Пенополиуретан - BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0,5 мм	Оцинкованный металл	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Отбортовка	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 155 мм)	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 250 мм)	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 130 мм)
Задние двери			
Толщина	57 мм	50 мм	66 мм
Наружное покрытие	Пластик армированный стекловолокном 1,5мм белого цвета	Пластик армированный стекловолокном 1,5мм белого цвета	Металлический лист с полимерным покрытием PLADUR
Утеплитель	Пенополиуретан (65кг/м³)	Пенополистерол Экструдированный STYROFOAM DOW	Пенополиуретан - BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0,5 мм	Оцинкованный металл	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Уплотнитель	Одно-лепестковый резиновый + пыльник, Rommier (Польша)	2-х лепестковый резиновый + пыльник, Россия	3-х лепестковый + пыльник, термопластичный эластомер, покрытие с низким коэффициентом трения, импортный
Отбортовка	Алюминиевая (толщина 2 мм, высота 300 мм)	Нет	Оцинкованный металл (толщина 2мм, высота 130 мм)
Фурнитура			
Страна-производитель	Импортная	Петли импортные, штанги и запоры - РФ	Россия, ЦТТМ
Петли	2 шт. на дверь, нержавеющие	3 шт. на дверь, нержавеющие	3 шт. на дверь, оцинкованные
Штанга	1 шт. на дверь, нержавеющая	1 шт. на дверь, оцинкованная, обработанная акрилополиуретановой грунт-эмалью Procoat цвет серый	1 шт. на дверь, оцинкованная
Обвязка кузова			
Материал	Оцинкованный металл	Анодированный алюминий	Оцинкованный металл
Покрытие	Покраска в белый цвет	Нет	Синтетическая эмаль Procoat
Задний портал			
Материал	Нержавеющая сталь	Оцинкованный металл 2 мм	Оцинкованный металл 2 мм
Покрытие	Без покрытия	Двухслойное термореактивное цинконаполненное, цвет серый	Синтетическая эмаль Procoat, цвет белый
Освещение			
Внутреннее освещение	Светодиодная лента длиной 2 м.	Накладной светодиодный плафон, 2 шт.	Плафон «утопленный» светодиодный, 2 шт.
Защита задних фонарей	Без защиты	Встроены в специальный бампер (дополнительный к заднему бусу), обеспечивающий защиту	Встроены в задний брус, обеспечивающий защиту
Оборудование			
Лестница	Оцинкованная выдвижная	Оцинкованная выдвижная	Оцинкованная выдвижная
Поручень	Справа на проеме задних дверей	Справа на проеме задних дверей	Справа на проеме задних дверей
Отбойники	4 резиновых	2 резиновых	
Фургон высокой изотермичности.			
Предназначен для перевозки замороженных продуктов питания, имеет коэффициент теплопроводности не превышающий 0,40 Вт/м²*К, соответствует классу IR по СПС.			
Надстройка	Купава	ЦТТМ	

\*Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации. Точные параметры транспортного средства содержатся в ЭПТС.

\*\*Для автомобилей выпущенных после 01 апреля 2021 года

- Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию, оборудование и цены в любое время без предварительного уведомления;
- Указана максимальная цена перепродажи полнокомплектного автомобиля, установленная ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» для официальных дилеров. Цена реализации автомобиля определяется дилером.
- Цены на автомобили указаны для всех регионов Российской Федерации, кроме Дальневосточного Федерального округа. Для ДВФО стандартная цена для дилера и максимальная цена перепродажи увеличиваются на 100 000,00 рублей соответственно.

[www.hyundaitrucks.ru](http://www.hyundaitrucks.ru)

# Описание надстройки

Гарантийный срок на кузов	36 месяцев либо 300 000 км пробега	24 месяца либо 100 000 км пробега
<b>Подрамник</b>		
Материал	Сталь, сварная конструкция	Сталь, на болтовых и клепаных соединениях
Высота	170 мм	180 мм
Дробеструйная обработка	Да	Да
Покрытие	Горячее цинкование	Антикоррозионная грунт-эмаль на эпоксидной основе (толщина покрытия 50мкм)
<b>Пол</b>		
Покрытие	Полиуретановая заливка с гранитной крошкой	Пластик GripStar или ламинированная фанера, 18 мм
Толщина пола	81 мм	123 мм
Материал утеплителя	Пенополистерол Экструдированный STYROFOAM DOW	Пенополистерол Ravatherm XPS TRUCK 250
Толщина утеплителя	60 мм	103 мм
Обшивка днища	Фанера, покрытая составом на основе полиуретана	Оцинкованный металл, толщиной 0,55 мм
<b>Передняя стенка</b>		
Толщина	80 мм	90 мм
Закладные под ХОУ	Да	
Наружное покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0.6 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0.55 мм
Утеплитель	Пенополиуретан (65кг/м³)	Пенополиуретан - BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0.5 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0.55 мм
Отбортовка	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 155 мм)	Оцинкованный металл (толщина 2мм, высота 130 мм)
<b>Крыша</b>		
Толщина	80 мм	90 мм
Наружное покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0.6 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0.55 мм
Утеплитель	Пенополиуретан (65кг/м³)	Пенополиуретан - BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0.5 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0.55 мм
<b>Боковые стенки</b>		
Толщина	60 мм	
Наружное покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0.6 мм, на стыке с порталом дверей армированный пластик 1,5мм белого цвета	Плакированный металл белого цвета, толщина 0.55 мм
Утеплитель	Пенополиуретан (65кг/м³)	Пенополиуретан - BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0.5 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0.55 мм
Отбортовка	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 155 мм)	Оцинкованный металл (толщина 2мм, высота 130 мм)
<b>Задние двери</b>		
Толщина	80 мм	86 мм
Наружное покрытие	Пластик армированный стекловолокном 1,5мм белого цвета	Металлический лист с полимерным покрытием PLADUR
Утеплитель	Пенополиуретан (65кг/м³)	Пенополиуретан - BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Окрашенный оцинкованный металл белого цвета, толщина 0.5 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0.55 мм
Уплотнитель	3-х лепестковый резиновый + пыльник, Rommieg (Польша)	4-х лепестковый + пыльник, термопластичный эластомер, покрытие с низким коэффициентом трения, импортный
Отбортовка	Алюминиевая (толщина 2 мм, высота 300 мм)	Оцинкованный металл (толщина 2мм, высота 130 мм)
<b>Фурнитура</b>		
Страна-производитель	Импортная	Россия, ЦТТМ
Петли	3 шт. на дверь, нержавеющие	3 шт. на дверь, оцинкованные
Штанга	1 шт. на дверь, нержавеющая	1 шт. на дверь, оцинкованная
<b>Обвязка кузова</b>		
Материал	Оцинкованный металл	Оцинкованный металл
Покрытие	Покраска в белый цвет	Синтетическая эмаль Procoat, цвет белый
<b>Задний портал</b>		
Материал	Нержавеющая сталь	Оцинкованный металл 2 мм
Покрытие	Без покрытия	Синтетическая эмаль Procoat, цвет белый
<b>Освещение</b>		
Внутреннее освещение	Светодиодная лента длиной 2 м.	Плафон «утопленный» светодиодный, 2 шт.
Защита задних фонарей	Без защиты	Встроены в задний брус, обеспечивающий защиту
<b>Оборудование</b>		
Лестница	Оцинкованная выдвижная	Оцинкованная выдвижная
Поручень	Справа на проеме задних дверей	Справа на проеме задних дверей
Отбойники	4 резиновых	2 резиновых на задней рамке

\*Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации. Точные параметры транспортного средства содержатся в ЭПТС.

\*\*Для автомобилей выпущенных после 01 апреля 2021 года

- Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию, оборудование и цены в любое время без предварительного уведомления;
- Указана максимальная цена перепродажи полнокомплектного автомобиля, установленная ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» для официальных дилеров. Цена реализации автомобиля определяется дилером.
- Цены на автомобили указаны для всех регионов Российской Федерации, кроме Дальневосточного Федерального округа. Для ДВФО стандартная цена для дилера и максимальная цена перепродажи увеличиваются на 100 000,00 рублей соответственно.

[www.hyundaitrucks.ru](http://www.hyundaitrucks.ru)

## Описание надстройки

Промтоварный фургон. Предназначен для перевозки грузов общего назначения.		
Надстройка	АМЗ	ЦТТМ
Гарантийный срок на кузов	24 месяца либо 50 000 км пробега	24 месяца либо 100 000 км пробега
Подрамник		
Материал	Сталь, сварная конструкция	Сталь, на болтовых и клепаных соединениях
Высота	200 мм	180 мм
Дробеструйная обработка	Да	Да
Покрытие	Грунт ВЛ-02, полиуретановая грунтамаль.	Антикоррозионная грунт-эмаль на эпоксидной основе (толщина покрытия 50мкм)
Конструкция		
	Каркасная (профильная окрашенная труба 40x25 мм и 25x25 мм, дробеструйная обработка)	Бескаркасная
Пол		
Покрытие	Ламинированная фанера, 18 мм	Ламинированная фанера, 18 мм
Толщина пола	98 мм	78 мм
Утеплитель		Нет
Обшивка днища		Нет
Такелажные кольца	Нет	6 шт.
Передняя стенка		
Толщина	50 мм	40 мм
Закладные под ХОУ		Нет
Наружное покрытие	Вакуумная склейка плакированного металла белого цвета 0,55 мм с двумя слоями влагостойкой фанеры 4 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Утеплитель	Нет	Пенополиуретан - BUFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Нет	Плакированный металл белого цвета
Отбортовка	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 250 мм)	Оцинкованный металл (толщина 2мм, высота 130 мм)
Крыша		
Толщина	35 мм	40 мм
Наружное покрытие	Вакуумная склейка плакированного металла белого цвета 0,55 мм с двумя слоями влагостойкой фанеры 4 мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Утеплитель	Нет	Пенополиуретан - BUFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Нет, отбойники из ламинированной фанеры толщина 12мм, 2 ряда	Плакированный металл белого цвета
Боковые стенки		
Толщина	50 мм	40 мм
Наружное покрытие	Вакуумная склейка плакированного металла белого цвета 0,55мм с двумя слоями влагостойкой фанеры 4мм	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Утеплитель	Нет	Пенополиуретан - BUFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Нет	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Отбортовка	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 250мм)	Оцинкованный металл (толщина 2мм, высота 130 мм)
Задние двери		
Толщина	35 мм	40 мм
Наружное покрытие	Вакуумная склейка пластика армированного стекловолокном белого цвета, толщиной 1 мм с двумя слоями влагостойкой фанеры 4 мм	Металлический лист с полимерным покрытием PLADUR
Утеплитель	Нет	Пенополиуретан - BUFA-Polyurethane GmbH /Germany (60-70 кг/м³)
Внутреннее покрытие	Нет	Плакированный металл белого цвета, толщина 0,55 мм
Уплотнитель	Резиновый уплотнитель одно-лепестковый + пыльник, Россия	2-х лепестковый + пыльник, термопластичный эластомер, покрытие с низким коэффициентом трения, импортный
Отбортовка	Нет	Оцинкованный металл (толщина 2 мм, высота 130 мм)
Фурнитура		
Страна-производитель	Импортная	Россия, ЦТТМ
Петли	3 шт. на дверь, нержавеющие	3 шт. на дверь, оцинкованные
Штанга	1 шт. на дверь, оцинкованная, обработанная акрил-полиуретановой грунтовой эмалью Procoat, цвет серый.	1 шт. на дверь, оцинкованная
Обвязка кузова		
Материал	Анодированный алюминий	Оцинкованный металл
Покрытие	Нет	Синтетическая эмаль Procoat
Задний портал		
Материал	Каркасная труба с обвязкой из анодированного алюминия	Оцинкованный металл 2 мм
Покрытие	Нет	Синтетическая эмаль Procoat, цвет белый
Освещение		
Внутреннее освещение	Накладной светодиодный плафон, 2 шт.	Плафон «утопленный» светодиодный, 2 шт.
Защита задних фонарей	Защитные короба, крепятся к полу	Встроены в задний брус, обеспечивающий защиту
Оборудование		
Лестница	Оцинкованная выдвижная	Оцинкованная выдвижная
Поручень	Справа на проеме задних дверей пластиковый	Справа на проеме задних дверей оцинкованный
Отбойники	2 резиновых	2 резиновых на вершущу штанги круглые отбойники

\*Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации. Точные параметры транспортного средства содержатся в ЭПТС.

\*\*Для автомобилей выпущенных после 01 апреля 2021 года

- Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию, оборудование и цены в любое время без предварительного уведомления;
- Указана максимальная цена перепродажи полнокомплектного автомобиля, установленная ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» для официальных дилеров. Цена реализации автомобиля определяется дилером.
- Цены на автомобили указаны для всех регионов Российской Федерации, кроме Дальневосточного Федерального округа. Для ДВФО стандартная цена для дилера и максимальная цена перепродажи увеличиваются на 100 000,00 рублей соответственно.

[www.hyundaitrucks.ru](http://www.hyundaitrucks.ru)

## Описание надстройки

Бортовая платформа. Предназначена для перевозки грузов общего назначения.		
Надстройка	АМЗ	ЦТМ
Гарантийный срок на кузов	24 месяца либо 50 000 км пробега	24 месяца либо 100 000 км пробега
Подрамник		
Материал	Сталь, сварная конструкция	Сталь, на болтовых и клепаных соединениях
Высота	200 мм	180 мм
Дробеструйная обработка	Да	
Покрытие	Грунт ВЛ-02, полиуретановая грунтэмаль	Антикоррозионная грунт-эмаль на эпоксидной основе (толщина покрытия 50 мкм)
Пол		
Покрытие пола	Ламинированная фанера, 18 мм	Ламинированная фанера, 18 мм
Покрытие каркаса платформы	Грунт ВЛ-02, полиуретановая грунтэмаль	Краска PROCOAT серая
Толщина пола	103 мм	78 мм
Материал утеплителя	Нет	
Обшивка днища	Нет	
Такелажные кольца	6 шт	
Борта		
Материал	Анодированный алюминий, толщина 25 мм	Анодированный алюминий, толщина 25 мм
Высота	400 мм	
Стойки	Стальные, "ломающиеся" быстросъемные	Стальные стационарные
Производитель замков	РФ	Pastore and Lombardi (Италия)
Материал замков	Алюминий	
Передняя стенка	Металлический каркас из профильной трубы	
Каркас		
Конструкция	Профильные трубы прямоугольного сечения	
Съемные	Да	
Обрешетка	Ламинированная фанера, толщиной 12 мм, 3 ряда	Деревянная обрешетка между стойками
Тент		
Материал	ПВХ 650 г/м2, Корея	ПВХ 700 г/м2, импортный
Цвет боковины	Серый	
Цвет крыши	Белый, светопропускающий	
Шнуровка	Трос ПВХ	
Оборудование		
Лестница	Ступенька на откидном заднем борту	
Защита задних фонарей	Встроены в специальный бампер (дополнительный к заднему брус), обеспечивающий защиту	Встроены в задний брус, обеспечивающий защиту

\*Снаряженная масса и грузоподъемность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации. Точные параметры транспортного средства содержатся в ЭПТС.

\*\*Для автомобилей выпущенных после 01 апреля 2021 года

- Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию, оборудование и цены в любое время без предварительного уведомления;
- Указана максимальная цена перепродажи полнокомплектного автомобиля, установленная ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» для официальных дилеров. Цена реализации автомобиля определяется дилером.
- Цены на автомобили указаны для всех регионов Российской Федерации, кроме Дальневосточного Федерального округа. Для ДВФО стандартная цена для дилера и максимальная цена перепродажи увеличиваются на 100 000,00 рублей соответственно.

[www.hyundaitrucks.ru](http://www.hyundaitrucks.ru)